

La drôme SECU C400 est un barrage flottant conçu pour empêcher la navigation des embarcations légères (canoë, kayak, pédalo).

**COMPOSITION :**

- Flotteurs en polyéthylène rotomoulé assemblés sur un câble d'acier galva Ø16.
- Cosse-cœurs aux extrémités pour raccordement à la berge.

Couleurs disponibles :**SYSTÈME DE RACCORDEMENT**

- Cosse-cœurs + Manilles + Ancrages à personnaliser (voir fiche ANCRAGES).

CONFIGURATION STANDARD

Un espacement de 0,7 m est recommandé entre les flotteurs pour les canoës, cet espace peut être adapté en fonction du type d'embarcation.

MISE EN ŒUVRE

- Ne nécessite aucun moyen de manutention.
- Assemblage simple et rapide.
- Temps de montage : 1 journée / 100 ml hors ancrages.

MAINTENANCE

- Aucune maintenance particulière.
- Possibilité de commander des flotteurs individuels pour remplacement.

SERVICES

- Plan d'implantation et pièces spéciales sur demande.
- Possibilité de produire une note de calcul avec descente des charges aux ancrages et déformée du barrage.

Caractéristiques techniques

Dimensions

L (mm)	D (mm)	E (mm)	d (mm)	Flotteurs	
				Poids (kg)	Tension max. (T)
900	400	700	16	14,0	13,5

