

ANCRAGES

0 m < Marnage < 1 m		
TYPES D'ANCRAGE	DESCRIPTIF	RÉFÉRENCE
	<ul style="list-style-type: none"> Ancrage adapté pour une drome ENVI B400 / B600. Ancrage mural en acier relié par une chaîne utilisée pour des marnages faibles. Possibilité d'intégrer un axe fusible en ce point (Dimensionnement sur demande). 	A1
	<ul style="list-style-type: none"> Piquet d'ancrage acier. Chaque piquet est ancré dans le sol à une profondeur d'un mètre en suivant les trous de la plaque acier. Raccordement de la drome à l'ancrage à l'aide d'une chaîne acier. Résistance à l'arrachement d'environ 2 tonnes (selon type de sol). 	A2
	<ul style="list-style-type: none"> Ancrage terrestre utilisé pour différents types de dromes avec marnage faible. Pieu avec collier de serrage en acier galvanisé. <p><i>Nb : possibilité de cadenasser pour empêcher toute manipulation par des personnes non autorisées.</i></p>	A3

1 m < Marnage < 2 m		
TYPES D'ANCRAGE	DESCRIPTIF	RÉFÉRENCE
	<ul style="list-style-type: none"> Ancrage adapté pour une drome ENVI B400 / B600. Système de galets en PEHD montés sur un tube acier de Ø 90 mm. Fixation du tube adaptable sur une surface plane ou incurvée (Pièce sur-mesure). 	A4
	<ul style="list-style-type: none"> Ancrage adapté pour une drome ENVI B400. Le flotteur SP1 est monté sur un châssis permettant de coulisser sur un pieu de diamètre maximum 140 mm. Ø intérieur : 225 mm. Ø extérieur : 500 mm. Plaque de fixation sur charnière. En option : peut être équipé avec un système fusible. 	A5

ANCRAGES

Marnage < 2 m		
TYPES D'ANCRAGE	DESCRIPTIF	RÉFÉRENCE
	<ul style="list-style-type: none"> • Ancrage adapté pour une drome ENVI B600. • Le système de marnage SP2 est monté sur un pieu de diamètre maximum 220 mm. • Dimensions flotteur : Ø 1000 mm x 400 mm. • Flotteur rempli de mousse polyuréthane. • En option : peut être équipé avec un système fusible. 	A6
	<ul style="list-style-type: none"> • Ancrage adapté pour une drome ENVI C550. • Le système de marnage SP3 est conçu pour résister à des crues, il est monté sur un pieu de diamètre maximum 324 mm. • Dimensions des 2 flotteurs empilés : Ø 1000 mm x 800 mm. • Flotteur rempli de mousse polyuréthane. • En option : peut être équipé avec un système fusible. 	A7
	<ul style="list-style-type: none"> • Ancrage adapté pour les dromes ENVI C550. • Chariot de marnage monté sur un profilé en H. • Mise en place du chariot sur le rail de marnage par ouverture des mâchoires. • Ejectable en crue (option). • En option : peut être équipé avec un système fusible. 	A8